

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Acti9 - Auxiliary contact OC plus 1 SD and OF ac dc

A9N26924

⚠️ Ngày sản xuất vào: 15 thg 10, 2024

⚠️ Ngày cung cấp dịch vụ vào: 18 thg 2, 2024

⚠️ Ngày sản xuất

Main

range of product	Acti9
Product or component type	OC contact
Device short name	OF
Signal contacts composition	1 C/O
[In] rated current	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1.5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
[Uc] control circuit voltage	24...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
9 mm pitches	1
Standards	EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	ASEFA KEMA LCIE ASTA

Complementary

Mounting mode	Fixed
Mounting support	DIN rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Top: YES
Height	85.3 mm
Width	9 mm
Depth	73.5 mm
Net weight	30 g
Colour	White
Connections - terminals	Screw clamp terminal (bottom) 2 cable(s) 1.5 mm ² - flexible Screw clamp terminal (bottom) 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² - rigid Screw clamp terminal (bottom) 2 cable(s) 1.5 mm ² - flexible with ferrule
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	1 N.m

Environment

IP degree of protection	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
-------------------------	-------------------------------------

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Pollution degree	3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-25...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.9 cm
Package 1 Width	2.1 cm
Package 1 Length	9.4 cm
Package 1 Weight	37 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8.7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26.5 cm
Package 2 Weight	501 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5.088 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

[Dữ liệu môi trường đã giải thích >](#)

[Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >](#)

Ảnh hưởng môi trường

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Use Better

Vật liệu và Bao bì

Packaging made with recycled cardboard	No
--	----

Packaging without single use plastic	Yes
--------------------------------------	-----

EU RoHS Directive	Compliant
-----------------------------------	-----------

SCIP Number	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
-------------	--------------------------------------

REACH Regulation	REACH Declaration
------------------	-----------------------------------

China RoHS Regulation	China RoHS declaration
-----------------------	--

Use Again

Đóng gói lại và tái sản xuất

Circularity Profile

[End of Life Information](#)

WEEE



The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins

Take-back

No